

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЗРАЧНОЕ

KU-5401



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2021.

Описание продукта

Высококачественный состав, предназначенный для создания долговременного водостойкого нескользящего покрытия на ступенях, тротуарной плитке, полах, пешеходных дорожках, кромках бассейнов и других поверхностях. Обеспечивает комфортное и безопасное передвижение на скользких и мокрых поверхностях. Защищает обработанную поверхность от механических повреждений и не портит её внешний вид ввиду прозрачности состава.

Область применения

Ступени, пандусы, пешеходные дорожки, гаражные и кафельные полы, палубы, кромки бассейнов, внутренние части кузова грузовых автомобилей.

Свойства

- Обладает превосходной адгезией к большинству типов поверхностей
- Быстросохнущее — покрытием можно пользоваться уже через 2 часа
- Водостойкое — подходит для душевых и бассейнов
- Износостойкое — подходит для поверхностей с интенсивным трафиком
- Не требует предварительного грунтования
- Обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами.

Артикулы

KU-5401 — антискользящее покрытие прозрачное, 520 мл

Технические данные продукта

Внешний вид покрытия	Однородное с мелкозернистой структурой
Цвет покрытия	Прозрачное
Время высыхания до степени 3 при 20±2°C, по ГОСТ 19007-73, мин, не более	60
Расход	до 2 м ²
Состав	Модифицированные синтетические смолы, функциональные добавки, метилацетат, ксилол, пропан, бутан, диметилловый эфир.
Срок годности	3 года

Указания по применению

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие обработке.
- Для наилучших результатов покрытие наносить при температуре не ниже +10 °C на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Для очистки рекомендуется использовать «Универсальный обезжириватель KUDO»
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 1–2-х минут. Необходимо периодически повторять встряхивание во время использования.
- Состав рекомендуется наносить, избегая перелива с расстояния 25–30 см в 1–2 тонких слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20 °C.
- По окончании работы во избежание засорения распылительной головки перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.
- Время полного высыхания при температуре +20 °C — 2 часа.

Хранение

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °C до +50 °C.

Упаковка

KU-5401: 6 * 520 мл.

Меры предосторожности

Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Рекомендации по утилизации.

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 20.30.12-025-53934955-2017



Артикул: KU-5401
EAN-13: 4606445040852
ITF-14: 14606445040859

Упаковка: Шт. в палете 1392

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. * означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.