

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ РЕМОНТНАЯ С КИСТОЧКОЙ

KU-7K1311



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

Описание продукта.

Эмаль для бытовой техники ремонтная представляет собой высококачественную профессиональную однокомпонентную эмаль воздушной сушки во флаконе с кисточкой.

Область применения.

Эмаль для бытовой техники ремонтная предназначена для локальной косметической окраски бытовой техники: холодильников, стиральных и посудомоечных машин, микроволновых печей.

Свойства.

Создаёт гладкое и прочное покрытие, способное выдерживать длительное нагревание до 80 °С. Легко наносится на труднодоступные места, имеет высокий глянец, хорошую укрывистость и водостойкость, превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности, прочна и устойчива к механическим воздействиям. Входящая в комплект кисточка обеспечивает точную дозировку для устранения самых мелких дефектов.

Указания по применению.

Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов следует наносить эмаль при температуре окружающей среды не ниже +10 °С на чистую и сухую обезжиренную поверхность. Перед использованием тщательно встряхивать флакон с эмалью в течение 2-3 минут. Полную твёрдость и стойкость к механическим воздействиям покрытие приобретает не ранее чем через 48 часов после нанесения (при температуре окружающей среды 20 °С).

Срок годности и хранение.

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40 °С до +50 °С.

Упаковка.

Флакон с кисточкой 15 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Беречь от детей! Не курить во время использования! Не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании на кожу смыть теплой водой с мылом, при попадании в глаза – немедленно обильно промыть водой и обратиться к врачу. Не глотать, при проглатывании попытаться вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	Однородная, без кратеров, пор и морщин глянцевая поверхность
Цвет покрытия	Белый
Время высыхания до степени 3 при 20±2 °С, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	5
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, по ГОСТ 5233-89, усл. ед., не менее.	0,3
Прочность покрытия при прямом ударе на приборе У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	50
Блеск пленки, по ГОСТ Р 52663-2006, под углом 60°, %, не менее	60
Площадь, укрываемая 1 флаконом, дм ²	1-2
Состав	Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксиол, метилацетат.
Срок годности	3 года



Артикулы и цвета:

KU-7K1311 - Белый

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.

Служба технической поддержки: info@KUDO-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33

+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.