

# Удалитель лакокрасочных покрытий NEOMID



глубоко-  
проникающий



снаружи/внутри

## НАЗНАЧЕНИЕ

Усиленный состав для эффективного удаления лакокрасочных покрытий с поверхности металла и дерева.

## СВОЙСТВА:

- обладает глубокопроникающей способностью;
- тиксотропен, легко наносится на вертикальные поверхности.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для удаления лакокрасочных покрытий на масляной, алкидной, фенолформальдегидной, эпоксидной, эпоксиэфирной, перхлорвиниловой и акриловой основах с поверхности металла и дерева.

## РЕКОМЕНДАЦИИ:

- осторожно при открытии! Возможно скопление паров;
- после снятия крышки накрыть тряпкой или салфеткой и только после этого вскрыть защитную мембрану.

*ВНИМАНИЕ! Удалитель агрессивен к пластмассовым деталям – разъедает их под слоем краски.*

## СОСТАВ

Метиленхлорид, изопропиловый спирт, функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	<b>+15°C &lt; t &lt; +40°C</b>
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСТАВА	<b>10-25 мин</b>
РАСХОД	<b>150–200 г/м<sup>2</sup></b>
t ХРАНЕНИЯ	<b>-15°C &lt; t &lt; +40°C</b>
СРОК ГОДНОСТИ	<b>12 месяцев</b>

СГР № RU.78.01.05.008.E.007100.10.11 от 31.10.2011

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	504
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	42
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12
ЕМКОСТЬ	<b>0,85кг</b>