



Наименование:	Отбеливатель для древесины
Состав:	
Описание товара:	
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Наносить с помощью кисти, валика с синтетическим ворсом или разбрызгивающего устройства. Все используемые при работе оборудование должно быть изготовлено из полимерных материалов или стали с полимерным покрытием. Обесцвечивание происходит в течение от 1 до 12 часов. Перед отбеливанием рекомендуется проводить обессмоливание древесины хвойных пород, а также пробное нанесение состава на небольшой участок древесины. После отбеливания рекомендуется смывка с поверхности древесины остатков раствора. Перед окрашиванием любыми ЛКМ смывка обязательна.
Расход:	50-100 г/м ²
Время высыхания:	24 часа при температуре 16°C – 20°C и влажности 60%. Рекомендуется проводить работы при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой заводской таре в прохладном месте. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. При охлаждении средства до -10°C и ниже возможного выпадения осадка, который растворяется при повышении температуры. Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Срок годности 9 месяцев с даты изготовления.
Состав:	Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор.
Технические условия:	2499-066-98536873-2011