



Наименование:	Лак акриловый паркетный по дереву
Состав:	Водная дисперсия акрилового полимера, антисептические и модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс
Колеровка:	Возможна тонировка в любой цвет.
Свойства и особенности:	Представляет собой молочно-белую вязкую жидкость со слабым запахом. По мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному. При полном высыхании лак образует прозрачную плёнку, устойчивую к истиранию (мокрое истирание 0,1 г/м ² за 1000 циклов). Имеет хорошую твердость и водостойкость, а также отсутствие блокировки.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающийся старый лак должен быть удалён. Для получения лучшего декоративного эффекта лакируемую поверхность рекомендуется предварительно загрунтовать шлиф-грунтом нашей фирмы и отшлифовать.
Расход:	100-160 г/м ²
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или краскопультом. Для получения декоративного эффекта рекомендуется двукратное и более нанесение лака с промежуточной сушкой 2 часа.
Время высыхания:	До отлипа 2 часа, полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.
Сухой остаток:	Не менее 30%.
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2313-005-32998388-2011 с изм.1,2