

# iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 х 60 сm, Нержавеющая сталь HS636GDS2













# Приналлежности

1 х Эмалированный противень для выпечки, 1 х Универсальный противень, 1 х паросборник, с отверстиями, размер S, 1 х паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 х паросборник, без отверстий, размер S

- ✓ Необходимая температура достигается быстрее с fastPreheat. С технологией coolStart духовой шкаф не нужно предварительно разогревать. Таким образом замороженные продукты, например, пицца, # готовятся намного быстрее.
- ✓ Функция cookControl Plus с автоматическими программами - для гарантированно успешного приготовления большого количества блюд.
- ✓ Удобное управление благодаря сенсорному ТҒТ дисплея.
- ✓ 4D-Горячий воздух: равномерное приготовление на любом уровне
- ✓ softMove: мягкое открытие и закрытие дверцы.

#### Оснащение

#### Технические особенности

Цвет / материал фронтальной панели : Нержавеющая сталь Встраиваемый / отдельно стоящий прибор : Встраиваемый

Открывание дверцы : Откидная дверь

Необходимые размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) : 585-595 х

560-568 x 550 mm

Размеры (BxШxГ): 595 x 594 x 548 mm

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 675 x 660 x 690 mm

Материал панели управления: Stainless steel

Материал дверцы : Стекло Вес нетто : 40,6 kg

Длина кабеля электропитания: 120 cm

ЕАN-код: 4242003865743

Ток: 16 А

Напряжение : 220-240 V Частота : 50; 60 Hz

Тип штекера: Вилка Gardy с заземлением

Количество камер в духовом шкафу (2010/30/ЕС): 1

Полезный объем: 71 I

Класс энергоэффективности (2010/30/ЕС) : А+

Энергопотребление за цикл в обычном режиме (2010/30/ЕС) :

0,87 kWh/cycle

Энергопотребление за цикл в режиме конвекции (2010/30/ЕС) :

0,69 kWh/cycle

Индекс энергоэффективности (2010/30/EC) : 81,2 %

Аксессуары в комплекте: 1 х Эмалированный противень для выпечки, 1 х Универсальный противень, 1 х паросборник, с отверстиями, размер S, 1 х паросборник, с отверстиями, размер

XL, 1 х паросборник, без отверстий, размер S





# iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 х 60 сm, Нержавеющая сталь HS636GDS2

#### Оснашение

# Тип духового шкафа и система нагревания:

- комбинированный духовой шкаф-пароварка с 13 видами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух есо, Верхний/ нижний жар, Верхний/нижний жар есо, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим coolStart для продуктов глубокой заморозки, Нижний жар, Щадящее приготовление, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Температурный диапазон: 30 C° 250 C°
- Объем внутренней камеры: 71 л

## Дизайн:

• enamel anthracite

#### Очистка:

• задняя стенка: покрытие back panel

### Комфорт:

- Цветной текстовый ТҒТ-дисплей 3,7" с сенсорным управлением
- Дополнительные функции:
- Программа удаления накипи
- Автоматическая регулировка точки кипения Функция сушки рабочей камеры
- Поддерживающие системы: Меню cookControl Plus с предложением оптимальных установок для различных блюд
- Термощуп с 3 точками измерения
- •
- Многофункциональные часы Easy Clock
- •
- LED-освещение
- Water tank с 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвижной панелью управления
- Система охлаждения прибора

# Навесные направляющие

# Принадлежности:

• Решетка

# Окружающая среда / Безопасность:

• Зашитное отключение


# Техническая информация:


- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Размеры прибора (BxШxГ): 595 мм x 594 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм 595 мм х 560 мм - 568 мм х 550 мм
- Пожалуйста, придерживайтесь размеров для встраивания, указанных на схеме монтажа




# iQ700, Встраиваемый духовой шкаф с функцией пара, 60 х 60 сm, Нержавеющая сталь HS636GDS2

#### Размерные чертежи







If the appliance will be installed underneath a hob, the following worktop thicknesses (including substructure if necessary) must be taken into account.

min. worktop thickness	
fitted	flush
37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm
	fitted 37 mm 47 mm 30 mm

