



Наименование:	Клей для стыков и подклейки обоев
Состав:	
Описание товара:	
Способ нанесения:	<p>Готов к применению. Специальный носик тубы позволяет дозировать и равномерно распределять клей в нужном месте, исключает излишнее вытекание клея. При нанесении клей имеет белый цвет, но после высыхания становится прозрачным. В процессе нанесения клей не растекается и надежно фиксирует стыки обоев. При наклейке обоев в сложных местах необходимо нанести клей тонким слоем на стену и обратную сторону обоев и выдержать в течение 3-5 минут. Клей обладает высокой клеящей способностью: надежно схватывает края и удерживает их. Устойчив к воздействию влаги и высоких температур (у батарей).</p>
Время высыхания:	<p>Полное высыхание через 24 часа, при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности $(60\pm 5)\%$. Работы производить при температуре не ниже $+7^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха не более 80%.</p>
Хранение и транспортирование:	<p>В плотно закрытой таре при температуре от $+4^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Не замораживать! Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.</p>
Состав:	<p>Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, модифицирующие добавки.</p>
Меры предосторожности:	<p>При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.</p>
Технические условия:	<p>ТУ 2242-003-32998388-2010 с изм.1-6</p>