



**ЛАК АКРИЛОВЫЙ  
ДЛЯ САУН  
МАТОВЫЙ**

- ✓ образует долговечное водоотталкивающее матовое покрытие
- ✓ защищает от плесени и влаги, поддерживает здоровый микроклимат в банях и саунах
- ✓ снижает водопоглощение поверхности даже при длительном воздействии горячей воды
- ✓ предотвращает образование и развитие патогенных микроорганизмов
- ✓ обеспечивает максимальную устойчивость к колебаниям температур

<b>Краткое описание</b>	Лак для саун предназначен для эффективной защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Применяется для обработки стен и потолков в банях и саунах. Образует водоотталкивающее матовое покрытие, защищает древесину от влаги и появления плесени.
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, вода, реологические добавки, биоцид, матирующий агент.
<b>Цвет</b>	Белый, после высыхания - прозрачный.
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Применяется для обработки стен и потолков в банях и саунах.
<b>Срок службы покрытия</b>	7 лет
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65 %.
<b>Инструмент</b>	Кисть, валик, тампон или краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть предварительно очищена от пыли, жировых и других загрязнений, зачищена шлифовальной шкуркой.
<b>Нанесение покрытия</b>	Лак наносить в 1-4 слоя кистью, валиком, тампоном или краскораспылителем на подготовленную поверхность.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-4 слоя
<b>Разбавление</b>	Покрытие готово к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
<b>Расход</b>	примерно 70-100мл/м <sup>2</sup> на однослойное покрытие в зависимости от обрабатываемой породы дерева.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C - 4-5 часов. Полное отверждение (поверхность готова к эксплуатации) через 72 часа.
<b>Колеровка</b>	Вручную универсальными колерами Tisciana Mix (количество колера не должно превышать 4% от веса продукта).
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0°C до +40°C. Допускается хранение при температуре до -30°C не более 1 месяца или 5 циклов замораживания/оттаивания.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования лака по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1л; 2,5л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
**8 800 500 70 80**



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)