

FARBITEX®
PROFI

WOOD

Маскирует
дефекты



Образует
гладкое
покрытие



Быстро
высыхает



Представлена
7 оттенками



ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ ПО ДЕРЕВУ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ОСНОВА акриловая

БЛЕСК матовый

ТИП РАБОТ универсальные

ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ вода

РАСХОД НА 1 СЛОЙ 350-650 мл/м²

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ 2-3 слоя

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
однослоиного покрытия при температуре
(20±2)°С и нормальной влажности

1-2 часа. Окончательное отверждение происходит через 24 часа.

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ дерево

ФАСОВКИ 0,25л; 0,8л



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность очистить от пыли и других загрязнений. Шпатлевку наносить на сухую поверхность

ИНСТРУМЕНТ
ШПАТЕЛЬ**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ**

В случае загустевания разбавить водой. Температура нанесения + 5° С + 30° С

РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)

образует твердое, гладкое хорошо шлифуемое покрытие согласно эталона цвета

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

ЛАЗУРЬ АКРИЛОВАЯ, ЛАК АКРИЛОВЫЙ ПО ДЕРЕВУ

