



ЭМАЛЬ

## МАТОВАЯ

АКРИЛОВАЯ

- ✓ Обладает высокой прочностью, водо- и атмосферостойкостью
- ✓ Хорошая адгезия к большинству поверхностей
- ✓ Стойкость к мытью (выдерживает до 15 000 проходов щеткой)
- ✓ Высокая укрывистость
- ✓ Экологичность

<b>Краткое описание</b>	Высококачественная водоразбавляемая эмаль для внутренних и наружных работ на основе акриловой дисперсии изготовлена по немецким технологиям на оборудовании фирмы Netzsch. Обеспечивает гладкое, ровное, матовое покрытие с высокой степенью белизны, устойчивое к воздействию атмосферных явлений и ультрафиолетовому излучению.
<b>Состав</b>	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок.
<b>Цветовая гамма</b>	Белый
<b>Блеск</b>	матовый
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски зданий и сооружений, деревянных, кирпичных, бетонных оштукатуренных и других поверхностей, старых, предварительно загрунтованных, но не глянцевых оснований.
<b>Срок службы покрытия</b>	7 лет
<b>Температура применения</b>	Нанесение допустимо при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха 65%. Температура при проведении работ и последующие 24 часа не должна опускаться ниже +5°C.
<b>Инструмент</b>	кисть, валик, краскораспылитель.
<b>Подготовка поверхности</b>	Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены с поверхности. Возможно нанесение на старую масляную или глифталевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной бумагой и предварительным грунтованием грунтовкой по старой краске.
<b>Нанесение покрытия</b>	Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или краскопультом с соблюдением времени межслойной сушки. Рекомендуется наносить эмаль равномерным тонким слоем во избежание шагрени.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	2 и более слоев
<b>Разбавление</b>	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5% к объему эмали.
<b>Расход</b>	Средний расход на один слой - 120-150 г/м <sup>2</sup> на один слой в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния и предварительной подготовки.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания между слоями при температуре +20°C и относительной влажности не более 65% – 1 час. Полное высыхание - 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается.
<b>Колеровка</b>	Возможна колеровка вручную универсальными колерами Ticiara Mix (количество колера не должно превышать 3% от веса продукта).
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент промыть водой.
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий транспортирования и хранения.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Акриловую эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +40°C. Допускается транспортирование и хранение эмали при температуре до -30°C не более 1 месяца. Эмаль выдерживает до 5 циклов размораживания-оттаивания без потери качества. Во время хранения возможно расслоение и появление осадка, что не является браком.
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. В процессе работы с эмалью применять защитные перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Эмаль не рекомендуется смешивать с другими красками, эмалями или растворителями. После использования эмали по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1кг, 3кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)