



ЭМАЛЬ
ДЛЯ ПОЛА
АКРИЛОВАЯ

- ✓ после высыхания образует ровную матовую поверхность, устойчивую к истиранию
- ✓ отличается высокой влагостойкостью
- ✓ легко наносится, быстро высыхает
- ✓ обладает отличной адгезией к большинству поверхностей
- ✓ образует долговечное покрытие с высокими защитными свойствами
- ✓ не имеет резкого запаха и абсолютно не токсична

Краткое описание	Водоразбавляемая быстросохнущая эмаль для бетонных и деревянных полов. Образует матовую поверхность, стойкую к влаге и истиранию. Может применяться для защитно-декоративной обработки дверей, мебели и изделий из древесины. Допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков.
Состав	Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, воды и модифицирующих добавок.
Цвет	Серый туман, золотистый, желто-коричневый, красно-коричневый.
Блеск	матовый
Область применения	Используется для внутренних работ. Предназначена для окраски деревянных и бетонных полов. Может применяться для защитно-декоративной обработки дверей, мебели и изделий из древесины. Допускается окраска террас, защищенных от прямого воздействия осадков.
Срок службы покрытия	до 5 лет
Температура применения	Наносить при температуре от +10°C до +30°C.
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены с поверхности. Возможно нанесение на старую масляную или глифталевую краску с предварительной зачисткой поверхности наждачной бумагой и предварительным грунтованием грунтовкой по старой краске.
Нанесение покрытия	Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или краскопультом в несколько слоев с соблюдением времени межслойной сушки.
Рекомендации по нанесению	Рекомендуется наносить эмаль равномерным тонким слоем во избежание шагрени.
Рекомендуемое количество слоев	Рекомендуем нанесение двух и более слоев эмали с промежуточной сушкой 1 час.
Разбавление	Покрытие готовое к применению, но если необходимо, то разбавление водой возможно до 5%.
Расход	75-95 г/м ²
Время высыхания	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% высыхание "до отлипа" - 1-2 часа, полное высыхание - 24 часа. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Окончательный набор прочности и устойчивости к влажному мытью достигается через 10 дней.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть водой.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 18 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Акриловую эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C не более одного месяца или 5 циклов размораживания-оттаивания. Во время хранения возможно расслоение и появление осадка, что не является браком.
Меры предосторожности, утилизация	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды. В процессе работы с эмалью применять защитные перчатки. При проведении работ рекомендуется проветривание помещений.
Фасовка	1кг, 2,5кг

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!
www.abcfarben.ru