

БЫСТРЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

KR-968



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

Описание продукта.

Быстрый очиститель является высокоэффективным продуктом для быстрой очистки и обезжиривания деталей из различных материалов, представляющий собой смесь углеводородных растворителей и углекислого газа, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Для очистки и обезжиривания тормозных колодок, барабанов, дисков, цилиндров, компонентов ABS и других деталей тормозных систем любых типов, а также элементов сцепления.

Свойства.

Эффективно удаляет смолы, смазки и другие масляные и жировые технические загрязнения. Обладает высокой проникающей способностью. Быстро и без следа испаряется. После высыхания очищенная поверхность готова к нанесению грунтов, автоэмалей, акриловых материалов, клеев и герметиков. Идеальное средство для обработки электроконтактов. Аэрозольный баллон снабжен клапаном специальной конструкции, позволяющим работать перевернутым баллоном. Не содержит хлорированных углеводородов, ацетона. Экономичен и универсален в применении. Использование углекислого газа в качестве пропеллента позволяет увеличить содержание активных компонентов до 97% от полезного объема баллона.

Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Для достижения наилучших результатов средство рекомендуется применять при температуре окружающей среды не ниже +10°C. С расстояния 20-30 см обильно распылить средство на элементы, нуждающиеся в очистке. При необходимости повторить обработку.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в закрытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Упаковка.

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Способ нанесения	распыление
Основа	комбинация растворителей
Плотность при 20°C, г/см ³	0,68-0,72
Температурный интервал кипения, °C	65-120
Плотность паров (по воздуху)	3,0-3,5
Нелетучие вещества	0
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	углекислый газ

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикулы и цвета:
KR-968

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.