

**Описание продукта.**

Антизапотеватель для стёкол и зеркал представляет собой смесь воды, изопропанола, полиэфирфункциональный полидиметилсилоксан, аминотетилпропанола, ароматизирующей добавки и углеводородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку.

**Область применения.**

Для предотвращения запотевания стёкол и зеркал автомобиля. Может применяться для предотвращения запотевания всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью (оконных стёкол, витрин, зимних садов, теплиц и пр.).

**Свойства.**

Эффективно предотвращает запотевание стёкол и зеркал автомобиля, улучшает видимость, способствует комфортному и безопасному движению в условиях высокой влажности. Не оставляет разводов и радужных ореолов. Специально разработанный состав в течение длительного времени препятствует образованию конденсата воды в виде микрокапелек, которые создают эффект мутного стекла. В зимнее время года препятствует образованию инея на поверхности.

**Указания по применению.**

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Для достижения наилучшего результата очистить обрабатываемую поверхность от пыли и влаги. Рекомендуем воспользоваться «Очистителем стёкол KERRY». Равномерно распылить состав на внутреннюю поверхность стекла. Протереть круговыми движениями и отполировать поверхность чистой мягкой тканью, не оставляющей волокон. Рекомендуется наносить препарат на стекло при температуре не ниже 0 °С.

**Срок годности и хранение.**

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от -40 °С до +50 °С.

**Упаковка.**

Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

**Меры предосторожности.**

Осторожно! Воспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников огня и раскалённых предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения. Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Исползованный баллон утилизировать как бытовой отход.

**Технические данные продукта.**

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Способ нанесения	Распыление
Запах	Травяной
Основа	Водно-спиртовой раствор, полиэфирфункциональный полидиметилсилоксан
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,940–0,970
Показатель pH	10–11
Температурный интервал кипения, °С	80–175
Растворимость	Растворимо в воде
Чувствительность к замерзанию	нет
Уровень пожарной безопасности по НПБ 256-99	2
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	3



**Артикулы:**  
KR-989

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.  
Служба технической поддержки: [kerry@kerry.ru](mailto:kerry@kerry.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат АО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим АО «Эльф Филлинг» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.