

# ПЕННЫЙ ПОЛИРОЛЬ – ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКА САЛОНА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

KR-905-1, KR-905-2, KR-905-3, KR-905-4, KR-905-5, KR-905-6, KR-905-7, KR-905-8, KR-905-9, KR-905-10



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Полироль-очиститель пластика салона с матовым эффектом представляет собой смесь воды, полидиметилсилоксанов, неионогенных эмульгаторов, ароматизирующей добавки и пропеллентов, помещенных в аэрозольную упаковку.

## Область применения.

Предназначен для ухода за приборной панелью, пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами декоративной отделки салона автомобиля.

## Свойства.

Образующаяся при распылении пена очищает и восстанавливает первоначальный цвет пластика. Придает обрабатываемой поверхности ухоженный вид, создавая матовое покрытие, обладающее стойкими антистатическими свойствами. Препятствует оседанию пыли. Защищает от выцветания и воздействия ультрафиолетовых лучей. Обладает приятным ароматом различных оттенков.

## Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Умеренно распылить продукт на обрабатываемую поверхность и не дожидаясь высыхания состава, отполировать мягкой чистой тканью. Дать составу подействовать в течение 1-2 минут. При обработке мелких деталей и поверхностей, прилегающих к стеклу, рекомендуется распылять продукт на ткань.

## Срок годности и хранение.

Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт в гофрокоробе.

Температура транспортировки: от -40°C до +50°C.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Внешний вид	Однородная маслянистая эмульсия белого цвета
Способ нанесения	Распыление
Основа	Водная эмульсия полидиметилсилоксанов
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	0,98-1,00
Показатель pH	11,0-12,0
Растворимость	Хорошо растворимо в воде
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан, диметилвый эфир

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	1
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	4



## Артикулы и ароматы:

KR-905-1 - лимон  
KR-905-2 - яблоко  
KR-905-3 - апельсин  
KR-905-4 - ананас  
KR-905-5 - кофе  
KR-905-6 - лесные ягоды  
KR-905-7 - луговая свежесть  
KR-905-8 - ваниль  
KR-905-9 - вишня  
KR-905-10 - морская свежесть

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.  
Служба технической поддержки: [kerry@kerry.ru](mailto:kerry@kerry.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при различных обстоятельствах. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.