

Мультишуруповерт для ремонтных и строительных работ LXT®

DTM52RTJX1

18В • Starlock/Starlock Plus/Starlock
Max

**Предназначен для резки, распила, шлифовки,
зачистки, фрезерования и прочих работ**

Технология AVT обеспечивает сверхнизкую вибрацию. Совместимость со STARLOCK MAX позволяет работать в тяжелых условиях, например, при резке арматуры. Угол колебания 3,6° разработан для более быстрой резки и шлифовки. Ручная регулировка скорости позволяет работать с различными материалами. 12 положений полотна через каждые 30° (от 0° до 360°).



Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	18 v
Аккумуляторы LXT	✓
Защита аккумулятора	✓
Оборотов в минуту	10000 - 20000 min ⁻¹
Угол колебаний	2 x 1,8 °
Размер основания (треугольник)	93 x 93 x 93 mm
Защитный чехол	✓
Уровень звукового давления (L _{рА})	69 - 76 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси), ДСП	≤ 2,5 m/sec ²
Уровень вибрации (3 оси), шлифование	≤ 2,5 m/sec ²
Погрешность вибрации (К-фактор)	1,5 m/sec ²
Вес инструмента с аккумулятором (ЕРТА)	1,7 - 2,0 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	332 x 95 x 125 mm
Бесщеточный двигатель	✓

EAN 0088381741422

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты