# Moнитор HP EliteDisplay E243m с диагональю 60,45 см (23,8")



## Потрясающе современный помощник в деловом сотрудничестве

Удобная связь и совместная деятельность с использованием монитора HP EliteDisplay E243m с диагональю 60,45 см (23,8"), который обеспечивает оптимальное изображение и звук при работе со Skype for Business®, а также оснащен ультратонкой трехсторонней рамкой, которая делает невидимыми границы при использовании нескольких дисплеев<sup>1</sup>, и обладает возможностью регулировки положения в четырех направлениях, что делает его эргономичным.



## Расширенные средства связи простым нажатием кнопки

• Организуйте встречи с коллегами в соседнем офисе или по всему миру с помощью дисплея с сертификацией Skype for Business® и веб-камерой HD, профессионального звука от Bang & Olufsen, микрофона и клавишами совместной работы для управления вызовами без использования экранного меню.

## Комфортная работа

• За счет регулировки высоты (в диапазоне 150 мм), угла наклона и поворота можно выбрать наиболее удобное для работы положение монитора. С помощью шарнирной подставки можно менять портретную ориентацию на альбомную, что повышает удобство работы с несколькими мониторами<sup>1</sup>.

## Долой ограничения

• Увеличьте производительность, используя цельное, практически не прерывающееся изображение на одном или нескольких экранах с ультратонкой трехсторонней рамкой  $^1$ . На экране Full HD IPS с разрешением  $1920 \times 1080^2$  и диагональю 60,45 см (23,8") изображение остается четким под любым углом.

## Особенности

- Индивидуально настраивайте свою систему, совмещая дисплей с аксессуарами НР, созданными для UCC, включая проводную и беспроводную гарнитуры, устройство громкой связи и клавиатуры со специальными клавишами взаимодействия.
- Устанавливайте совместимый настольный ПК НР Mini, тонкий клиент или Chromebox непосредственного на подставку с помощью дополнительного крепежного кронштейна НР В300 для ПК.
- Подключайтесь к наиболее часто используемым мониторам и устройствам посредством ряда встроенных разъемов прямо на мониторе.
- Сократите энергопотребление и способствуйте снижению расходов на электроэнергию благодаря монитору с низким содержанием галогенов, сертифицированному по стандартам ENERGY STAR® и EPEAT® 2019, а также TCO Certified Edge (на 85% состоит из переработанного пластика).
- Для дополнительного удобства воспользуйтесь ПО HP Display Assistant, которое позволяет разбить экран на несколько областей, а также обеспечивает защиту устройства от кражи благодаря функции затемнения монитора при несанкционированном отключении.
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ-технологии находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты используйте дополнительные услуги HP Care.

# Монитор HP EliteDisplay E243m с диагональю 60,45 см (23,8") Таблица спецификации







Тип дисплея	IPS со светодиодной подсветкой
Яркость	250 кд/м <sup>21</sup>
Контрастность	1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая <sup>1</sup>
Скорость реагирования	5 мс (вкл./выкл.) <sup>1</sup>
Цвет продукта	Черный и серебряный
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; панель BrightView; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; антистатическое покрытие; повышенная четкость; Угол поворота шарнира
Пользовательские органы управления	Яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; кнопки управления; язык; управление; меню; минус («-»); ОК; плюс («+»); управление питанием
Входной сигнал	1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)
Размер дисплея (диагональ)	60,45 cm (23,8")
Порты и разъемы	3 порта USB 3.0 (один выходной и два входных) <sup>1</sup>
Камера	Встроенная выдвижная веб-камера HD с разрешением 720р и двумя цифровыми микрофонами
Защита окружающей среды	Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: Влажность 20–80%;
Электропитание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	45 Вт (максимум), 30 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания)
Размеры	53,88 x 4,63 x 34,72 см (Без подставки)
Bec	6,6 кг (с подставкой)
Возможности защиты на физическом уровне	Поддерживает установку защитного замка (замок приобретается отдельно)
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® 2019
Сертификация и соответствие нормам	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; cTUVus; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8 и Windows 7); NOM; PSB; RCM; SEPA; S-Mark; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); TUV LBL; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; сертификация для работы с приложением Skype для бизнеса
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов <sup>2</sup>
Комплект поставки	кабель DisplayPort™ 1.2; кабель HDMI; кабель VGA; монитор; кабель питания переменного тока; краткая инструкция по настройке
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.
Угол обзора по горизонтали	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Угол наклона	Угол наклона: от -5 до +23°; угол поворота: ±45°; угол поворота шарнира: 90°; высота: 150 мм
крепление VESA	100 мм
Класс энергоэффективности	E
шаг пикселя	0,2745 мм

# Moнитор HP EliteDisplay E243m с диагональю 60,45 см (23,8")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Монтажный кронштейн для ПК НР В300



Монтажный кронштейн для ПК НР В300 позволяет закрепить рабочую станцию НР, устройство НР Desktop Mini, НР Chromebox или некоторые модели тонких клиентов НР непосредственно на задней панели мониторов НР EliteDisplays и НР Z (отдельные модели 2017 и 2018 г.)<sup>1</sup>. **Код продукта: 2DW53AA** 

Поддержка оборудования НР на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки НР может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное расширение гарантии).

Код продукта: U7935E

## Moнитор HP EliteDisplay E243m с диагональю 60,45 см (23,8")

### Примечания к рассылке

- <sup>2</sup> Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже
- 3 Приобретается отдельно.
- 4 Настольный ПК НР Мілі, тонкий клиент и Chromebox продаются отдельно. Требуется крепежный кронштейн для ПК НР ВЗОО (также продается отдельно). Информацию о совместимости продукта см. в кратких технических характеристиках монитора
- 5 Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена 6 Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус регистрации зависит от страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.epeat.net.
- 7 Пакеты услуг НР Саге Раск приобретаются отдельно. Уровень обслуживания НР Саге и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается со дня покупки устройства. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг НР регулируется действующими условиями НР, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания НР или ограниченной гарантии НР, предоставляемой

#### Примечания к техническим характеристикам

- 1 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции НР. Фактические показатели могут отличаться от указанных
- <sup>2</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

## Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся эдесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания НР не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. Сертификат ЕРЕАТ® (в некоторых регионах). Статус регистрации ЕРЕАТ зависит от страны. Статус регистрации Е конкретной стране см. на ве6-сайте www.epeat.net. Информацию об устройстве зарядки от солнечной энергии см. на ве6-сайте магазина сторонних принадлежностей НР по адресу www.hp.com/go/options.