



Наименование:	Грунтовка акриловая «Бетонконтакт» ВД-АК-0301
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой вязкую грубодисперсную однородную массу. Создаёт шероховатую поверхность, повышающую адгезию, обладает водостойкостью. Снижает водопоглощение основания. По желанию заказчика грунтовка может быть подколерована.
Колеровка:	Может быть подколерована.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий. Не допускается наносить грунтовку на замёрзшее основание.
Способ нанесения:	Наносится кистью в один слой.
Расход:	350-500 г/м ²
Время высыхания:	До отлипа 2-4 часа, полное высыхание через 24 часа при нормальных условиях.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Допускается замораживание до -25°C, но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, грубодисперсный наполнитель.
Плотность:	1,6-1,7 г/см ³
Сухой остаток:	Не менее 62%.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Грунтование поверхности в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические условия:	2316-013-32998388-2010 с изм. 1,2