



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

HEMELCKOE KACHECTBO  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

# ТЕХТУРА



КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ  
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ  
И НАРУЖНЫХ РАБОТ

ВЛАГОСТОЙКА  
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ  
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ  
ПРИ НАНЕСЕНИИ ЗАПОЛНЯЕТ  
НЕБОЛЬШИЕ ТРЕЩИНЫ И ШЕЛИ

ИЗНОСОСТОЙКА  
ОБРАЗУЕТ ГОРНОЕ СЛОЕПОКРИТИЕ  
БЕЗ ЗАПАХА  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



# TEXTURA

Супербелая акриловая краска с эффектом декоративной штукатурки. Позволяет легко моделировать разнообразные фактуры поверхности. Хорошо скрывает мелкие неровности.

Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, цементных, гипсокартонных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, фактурных и стеклообоев, ДСП и ДВП.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**







Ø сопла  
2-4 мм

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

**Состав:** Акриловая дисперсия, вода, наполнитель, пигмент, модифицирующие добавки

**Температура применения:** От +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха 65%

**Расход:** 0,9 кг/м<sup>2</sup> в один слой. Расход меняется в зависимости от предварительной подготовки поверхности и способа нанесения

**Время высыхания:** «От пыли» – не более 8 часов, при температуре +20°C, в зависимости от толщины покрытия. Второй слой рекомендуется наносить не ранее, чем через 24 часа. Укрывистость краски проявляется после высыхания

**Фасовка:** 7 кг; 15 кг

СРОК СЛУЖБЫ  
ВНУТРИ  
ПОМЕЩЕНИЯ



**ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ**

паропроницаемое, стойкое к эксплуатационным нагрузкам



**ВЛАГОСТОЙКОЕ**

выдерживает влажную уборку с применением бытовых моющих средств



**СКРЫВАЕТ МЕЛКИЕ ДЕФЕКТЫ**

не требует идеально ровной поверхности



**БЕЗ ЗАПАХА**

экологически чистый продукт

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Краска акриловая фактурная (7 кг) FARBITEX ПРОФИ	4300002332	ФП1669010	4690416054009
Краска акриловая фактурная (15 кг) FARBITEX ПРОФИ	4300002333	ФП1672010	4690416054016





## СОВЕТЫ МАСТЕРА

- для окрашивания одной поверхности следует применять краску одной партии;
- для повышения эксплуатационных свойств покрытия рекомендуется нанесение финишного лакирующего лака;
- для выделения и подчеркивания декоративного эффекта фактурной краски возможно нанесение заколерованного лакирующего лака Farbitex Profi, а также различных перламутровых составов, таких как эмаль акриловая "хамелеон" TICIANA, эмаль акриловая перламутровая универсальная TICIANA и т.д.



# ТЕХПРО

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®  
**FARBITEX**  
PROFI



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

КАТЯ РЕМОНТ 

@ABC\_FARBEN 