



Лак уралкидный

для пола и паркета

износостойкий

- ✓ Высокая износостойкость и повышенная твердость покрытия
- ✓ Легко наносится
- ✓ Устойчивость к истиранию, а также появлению царапин.
- ✓ Подчеркивает природный рисунок древесины.
- ✓ Срок службы покрытия - не менее 5 лет.

Краткое описание	Лак создает высококачественное покрытие, подчеркивающее рисунок древесины. Легко наносится, после высыхания образует ударопрочное покрытие, устойчивое к истиранию и появлению царапин. Поставляется в 2 видах покрытия: высокоглянцевый и матовый.
Состав	Лак уралкидный, реологические добавки, уайт-спирит.
Цвет	После высыхания образует прозрачную пленку.
Блеск	Высокоглянцевый/матовый
Область применения	Лак предназначен для защитно-декоративной обработки деревянных полов, паркета, лестниц, межкомнатных дверей и других деревянных поверхностей.
Срок службы покрытия	не менее 5 лет
Температура применения	Наносить лак при комнатной температуре от +5°C до +25°C, по возможности, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Инструмент	кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, очистить от жира и грязи, отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль от шлифовки удалить. Новые поверхности загрунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом на 2-4% к объему. После обработки грунтовочным слоем провести межслойную шлифовку.
Нанесение покрытия	При помощи кисти, валика или краскораспылителя нанести лак в 1-2 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины. При нанесении лака в 2 слоя и более межслойную шлифовку проводить при необходимости. Наносить лак при комнатной температуре, по возможности, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.
Рекомендации по нанесению	Для избегания заметных стыков отдельных участков материал следует наносить за один проход. При работе с кистью или валиком не совершайте резких движений, иначе образуются пузырьки, снижающие эстетичность обработанных поверхностей.
Рекомендуемое количество слоев	1-2 слоя
Разбавление	Готов к применению, разбавление не требуется.
Расход	на однослойное покрытие - 70-75 мл/м ²
Время высыхания	время высыхания каждого слоя (в том числе грунтовочного) при температуре +20°C – 6 часов. При более низкой температуре время промежуточной и окончательной сушки увеличивается. Окончательное отверждение покрытия происходит через 4-6 суток.
Колеровка	Возможна колеровка вручную универсальными колерами TICIANA MIX.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей. Лак в упакованном виде хранить в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не допускается оставлять в помещении тряпки и ветошь, пропитанные лаком. Инструмент вымыть уайт-спиритом (нефрасом). Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. После использования лака тару с остатками продукта закрыть упаковочными средствами и отправить на бытовую свалку или в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,8л; 2,7л; 4л; 9л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!

www.abcfarben.ru

Farbitex Profi Wood, лак для пола и паркета уралкидный износостойкий