

WOOD

FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI

Высоко-  
глянцевый



Подчеркивает  
структуру  
дерева



Высокопрочный



ЛАК

АЛКИДНЫЙ

ДЛЯ ПОЛА И ПАРКЕТА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



**WOOD**

# Характеристики

**FARBITEX<sup>®</sup>  
PROFI**

**ОСНОВА** алкидная

**БЛЕСК** глянцевый

**ТИП РАБОТ** для внутренних работ

**ТИП РАСТВОРИТЕЛЯ** уайт-спирит

**РАСХОД НА 1 СЛОЙ** 70-100 мл/м<sup>2</sup>

**КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ** 2 слоя

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** 24 часа  
ОДНОСЛОЙНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  
(20±2)°С И НОРМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

**ВИДЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ** предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов.



**ФАСОВКИ** 1,9 КГ

ЛАК АЛКИДНЫЙ ПАРКЕТНЫЙ



**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

деревянные поверхности, предназначенные для лакировки, отшлифовать мелкой наждачной шкуркой, очистить от жира, грязи и пыли. Новые поверхности грунтовать лаком, разбавленным уайт-спиритом в зависимости от впитывающей поверхности породы древесины.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ**

После первого слоя проводить межслойную шлифовку. Далее межслойную шлифовку проводить при необходимости. Избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Лак наносить на поверхность при комнатной температуре.

**РЕЗУЛЬТАТ (ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ)**

ровная глянцевая поверхность без посторонних включений

**ИНСТРУМЕНТ**

МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ ИЛИ КИСТЬЮ

**СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ**

ОЛИФА «ОКСОЛЬ»

