

Защитный декоративный состав для древесины NEOMID BIO COLOR ULTRA



внутри/
снаружи



защита от
насекомых



защита
от грибов
(плесени)



защита от
атмосферных
осадков



с эффективным
УФ-фильтром



отталкивает
грязь и воду



натуральный
микровоск



возможно
колорование

НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэффективный состав на алкидной основе предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений.

СВОЙСТВА

Образует на поверхности глянцевую усиленную лаковую защитную пленку. Благодаря входящим в состав активным добавкам образующееся покрытие имеет пятиступенчатую систему защиты деревянной поверхности:

- двойной УФ-фильтр эффективно защищает деревянную поверхность от солнечного излучения (UVA- и UVB-лучей);
- натуральные микровоски придают покрытию дополнительную устойчивость к воздействию влаги и воды;
- биоцидные добавки защищают древесину от биологических повреждений (плесени, гнили, грибов, водорослей) и дереворажающих насекомых;
- защитный лаковый слой увеличенной толщины защищает поверхность от неблагоприятных атмосферных факторов (дождя, снега, мороза);
- светостойкие пигменты защищают поверхность от выцветания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав предназначен для защиты и декоративной отделки поверхностей из всех видов древесины, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Используется для окраски деревянных фасадов, террас, беседок, заборов, оконных блоков, дверей, лестниц, плинтусов, мебели, садовых строений и др.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- рекомендуется провести контрольное нанесение на небольшом участке;
- для усиления антисептических свойств состава рекомендуется предварительная обработка поверхности одним из специализированных антисептиков: NEOMID 440 ECO, NEOMID 400 ECO или NEOMID BASE ECO.

СОСТАВ

Алкидный лак, светостойкие пигменты (кроме бесцветного), биоцидные и фунгицидные добавки, активные УФ-фильтры, микровоски, уайт-спирит.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 бесцветный, 2 белый, 3 калужница, 4 орегон, 5 дуб, 6 тик, 7 орех, 8 рябина, 9 махагон, 10 палисандр. Возможна колеровка по специальному заказу.



| | |
|------------------------------|---|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | внутри/снаружи |
| РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | кисть, краскопульт |
| t НАНЕСЕНИЯ | t > +5°C |
| РАСХОД НА 1 СЛОЙ | для строганой древесины – 1л на 17 м² для пиленой древесины – 1л на 8 м² |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 2-3 |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | до нанесения следующего слоя – 2 ч, полное высыхание – 24 ч |
| БЛЕСК ПОКРЫТИЯ | глянцевый |
| ЦВЕТ | 10 готовых цветов |
| ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ | уайт-спирит |
| t ХРАНЕНИЯ | -40°C < t < +40°C |
| СРОК ГОДНОСТИ | 24 месяца |
| СРОК ЗАЩИТЫ | до 8 лет |

СГР № RU.78.01.06.008.E.000977.02.12 от 27.02.2012 г

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|
| ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE | 504 | 144 | 44 |
| КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE | 84 | 48 | |
| КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ | 6 | 3 | |
| ЕМКОСТЬ | 0.9 л | 2.7 л | 9 л |