



Наименование:	Декоративная штукатурка «Мокрый шёлк»
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент.
Описание товара:	<p>Изящное декоративное покрытие под ткань с перламутровыми частицами, создающее эффект переливающегося шелка. Идеально подходит для создания стильных и оригинальных интерьеров во всех типах зданий и сооружений (А-В).</p> <ul style="list-style-type: none"> • выпускается в 3-х базовых цветов: серебристо-белая, жемчуг, золото • может использоваться в помещениях с повышенной влажностью • колеруется
Колеровка:	Может колероваться колеровочными пастами VGT. Каждый базовый цвет может использоваться как самостоятельное покрытие или смешиваться между собой. Серебристо-белый цвет используется в качестве базы при автоматической колеровке.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает влагостойкостью и стойкостью к мытью. Для получения заданной фактуры наносится два и более слоев.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание цветной краской в цвет финишного покрытия.
Расход:	Зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 150 до 300 г/м ² .
Способ нанесения:	1 слой - заколерованный материал равномерно наносится на поверхность пластиковой кельмой легкими приглаживающими движениями, таким образом, чтобы не было видно стыков. 2 слой - после высыхания первого слоя (примерно через 30 мин.) пластиковой кельмой или кистью наносятся мазки в противоположных направлениях для создания переливов двух тонов, подобно заглаженному велюру. Кельмой можно рисовать восьмёрки, а кистью круги, создавая эффект чешуи. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м ² . Во избежание появления видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы между участками. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
Время высыхания:	До отлипа — 2-3 часа, полное высыхание через 48

часов при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже $+7^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха не более 80%.

Хранение:

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Технические условия:

2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3