

<b>Наименование:</b>	Лессирующий состав Gallery Muar
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение:</b>	Применяется для наружных и внутренних работ при декоративной отделке помещений по минеральным и деревянным поверхностям, а также по обоям во всех типах зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
<b>Свойства и особенности:</b>	Финишное полупрозрачное декоративное покрытие с перламутровым пигментом разных оттенков: white silver, pearl и black pearl позволяет быстро и равномерно декорировать фактуру, не оставляя видимых стыков или пятен, что значительно облегчает работу. Идеально подходит в качестве финишного декоративного слоя при нанесении фактуры «карта мира». Можно использовать для создания легких изящных фактур на гладких поверхностях; защищает от влаги и пыли. Состав является защитным слоем для ранее нанесенных декоративных материалов, подчеркивает глубину рельефа. Готов к применению. Обладает водостойкостью.
<b>Колеровка:</b>	Возможна колеровка высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ „VGT”.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Способ нанесения:</b>	Материал наносят валиком, кистью, губкой или методом тампонирования в 1 или 2 слоя.
<b>Расход:</b>	100-150 г/м <sup>2</sup> в зависимости от фактуры поверхности.
<b>Время высыхания:</b>	До отлипа 2 часа при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%. Полное высыхание - 24 часа.
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 28 суток.
<b>Хранение и транспортирование:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера с добавлением различных вспомогательных веществ, перламутровый пигмент.
<b>Плотность:</b>	1,08 г/см <sup>3</sup>
<b>Температура применения:</b>	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Разбавитель:</b>	При необходимости допускается разбавление водой до 20%.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Замораживать,

подвергать воздействию прямых солнечных лучей, складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

**Меры  
предосторожности:**

При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

**Описание опасности:** Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

**Срок годности:**

24 месяца с даты изготовления.

**Технические  
условия:**

2313-034-32998388-2014 с изм. 1-3