



Наименование:	Декоративная штукатурка «Арт-бетон»
Состав:	
Описание товара:	<p>Образует на поверхности характерную заглаженную фактуру с вкраплениями окатанной фракции (0,2-0,5 мм) доломита тёмного цвета, что даёт возможность имитировать различные текстуры бетона или камня. Разнообразие способов нанесения позволяет применять материал в отделке различных стилей: loft, high-tech, Арт-деко и др. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять материал как для интерьеров, так и для фасадной отделки.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Идеальна для отделки интерьеров в стиле «Loft» • Подходит для имитации эффекта травертина • Образует высокопрочное покрытие • Для интерьерных и фасадных работ
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой высоковязкую однородную массу. Образует «дышащее» покрытие. Водостойкая. Можно колеровать колеровочными пастами ТМ “VGT”.
Колеровка:	Можно колеровать колеровочными пастами ТМ “VGT”.
Подготовка поверхности:	рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой «адгезионной» “mini” ТМ “VGT”. Использование грунтовки позволит получить прочную поверхность с лёгкой шероховатостью, что облегчит нанесение материала на основание.
Время высыхания:	при толщине слоя 2-3 мм до отлипа 2 часа, при толщине не более 5мм до отлипа 3 часа. Полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха (65±5)%.
Хранение и транспортирование:	в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания- оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Акриловый сополимер, мраморная и доломитовая крошки, вода, двуокись титана, модифицирующие добавки.
Технические условия:	ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм. 1,2,3,4,5