



## Общие характеристики

Вязкость	45000 Пуаз
Плотность	2.6 г/см <sup>3</sup>
Диапазон рабочих температур	-50~150 °C
Объемное сопротивление	1.8 X 10 <sup>12</sup> Ω·см
Пробивное напряжение	7.5 кВ/мм
Цвет	Серый

## Логистическая информация

### MX-6 (2 г)

Размеры коробки	152 (Д) x 23 (Ш) x 12 (В) мм
Вес брутто	9 г
SKU	ACTCP00079A
EAN	4895213703918
UPC	840033401722

### MX-6 (4 г)

Размеры коробки	120 (Д) x 24 (Ш) x 15 (В) мм
Вес брутто	10 г
SKU	ACTCP00080A
EAN	4895213703925
UPC	840033401739

### MX-6 (4 г) с MX очищающими салфетками (6 шт.)

Размеры коробки	120 (Д) x 66 (Ш) x 23 (В) мм
Вес брутто	39 г
SKU	ACTCP00084A
EAN	4895213703949
UPC	840033401753

### MX-6 (8 г)

Размеры коробки	121 (Д) x 27 (Ш) x 18 (В) мм
Вес брутто	15 г
SKU	ACTCP00081A
EAN	4895213703932
UPC	840033401746



Все материалы соответствуют требованиям RoHS.

[ПЕРЕЙТИ НА САЙТ](#)



[ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ](#)

