

WOOD

FARBITEX[®]
PROFI

ОЛИФА

натуральная
льняная

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

НАТУРАЛЬНЫЙ
100%
ПРОДУКТ



Олифа натуральная льняная

Назначение: Натуральная олифа предназначена для обезжиривания масляных густотертых пропитки (олифовки) деревянных конструкций перед окраской их масляными лаками, а также как самостоятельный материал, олифа и краски, приготовленные с ее добавлением, предназначены для наружных и внутренних работ.

Свойства: Пропитка олифой защищает древесину от влаги, гниения, древесных паразитов, тем самым повышает срок ее службы, уменьшает расход лакокрасочного покрытия.

Состав: Изготавливается из льняного масла с добавлением сиккатива.

Применение: Натуральная олифа наносится на чистую сухую поверхность. Сушка при температуре (20±2)°С-24ч.

Хранение: Олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей. Температура хранения: -40°С до +40°С вдали от отопительных приборов.

Меры предосторожности: При проведении окраски, должно проводиться проветривание помещений, где применяются олифы.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца со дня изготовления.



ОЛИФА
НАТУРАЛЬНАЯ



ЛЬНЯНАЯ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Идеальный материал 100% натурального льняного масла Надежная защита для любых пород древесины

РАСХОД ДО 12 м²/л



WOOD



НОВАЯ
ФАСОВКА!

0.25 л

ОлиФА

натуральная
льняная

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

Назначение:

Натуральная олифа предназначена для разведения масляных густотёртых красок, для пропитки деревянных поверхностей, штукатурки перед окраской их масляными красками, а также как самостоятельный материал. Натуральная олифа и краски, приготовленные с её применением, предназначены для наружных и внутренних работ.

Свойства:

Пропитка олифой защищает древесину от влаги, гниения, древесных паразитов, значительно повышает срок её службы, уменьшает расход финишного лакокрасочного покрытия.

Состав:

Изготавливается из льняного масла, с добавлением сиккатива.

Применение:

Натуральная олифа наносится кистью на чистую сухую поверхность. Сушка каждого слоя при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ - 24 часа.

Хранение:

Олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ вдали от отопительных и нагревательных приборов.

Меры предосторожности:

Помещение, где проводится окраска, должно проветриваться. Не допускается оставлять в помещении тряпки, ветошь, пропитанные олифой.

Гарантийный срок хранения:

24 месяца со дня изготовления.



Идеальный
антисептик



100%
натурального
льняного масла



Надежная защита
для любых пород
древесины

РАСХОД
ДО

12 м²/л

Наименование	Артикул	Штрих-код
Олифа льняная натуральная (0.25 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300012030	4690416151630
Олифа льняная натуральная (1.0 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300010323	4690416140108
Олифа льняная натуральная (3.0 л) FARBITEX ПРОФИ WOOD	4300010322	4690416140122

Преимущества:

Натуральный состав продукта увеличивает срок службы, атмосферостойкость и механическую прочность покрытия в 2 раза, по сравнению с привычной для покупателей олифой «Оксоль». Экологически чистый и безопасный материал, не вызывает раздражения при контакте с кожей.



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

КАТЯ РЕМОНТ



КАТЯ РЕМОНТ



ABC Farben



ABC Farben

