



Бикрост ТПП, 15x1 м



Описание

БИКРОСТ ТПП – наплавляемый кровельный материал на окисленном битуме.

Основа материала – стеклоткань.

Верхняя сторона материала состоит из толстой полиэтиленовой пленки, которая защищает слой из стеклоткани от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

Особенности материала

БИКРОСТ ТПП предназначен для ремонта кровли в два слоя (в качестве нижнего слоя) и гидроизоляции фундамента.

Масса рулонного материала на 1 м² - 3 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 600 Н.

Максимальная сила при растяжении в поперечном направлении – не менее 600 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

Основные преимущества БИКРОСТ ТПП:

Экономичный вариант;

Гибкость на брусе минус 0 С;

Срок службы до 7 лет.

Характеристики

Показатель	Значение
------------	----------



Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы
Страна происхождения	Россия
Способ монтажа	Наплавление
Вид кровли	Плоская
Водопоглощение по объему, % не более	1
Срок службы	До 7 лет
Верхняя сторона	Пленка без логотипа
Размер	15 x 1 м
Основа	Стеклоткань
Гарантийный срок хранения, месяцев	12
Вес материала	3,2 кг/кв.м.
Вид материала	Битумный
Вид вяжущего	Битумное
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее	700/700
Теплостойкость, °С	80
Длина, м	15