



## Бикрост ТКП сланец серый, 10x1 м

### Описание

БИКРОСТ ТКП – наплавляемый кровельный гидроизоляционный материал на окисленном битуме, состоящий из прочной основы, на которую с двух сторон наносится битумное вяжущее.

Основа материала – стеклоткань.

Верхняя сторона материала состоит из крупнозернистой посыпки (серый сланец), которая защищает слой из стеклоткани от механических повреждений.

Нижняя сторона материала покрыта защитной полиэтиленовой пленкой, которую необходимо нагреть на этапе монтажа.

### Особенности материала

БИКРОСТ ТКП предназначен для ремонта кровли в два слоя (в качестве верхнего слоя).

Крупнозернистая посыпка (сланец серый) защищает материал от воздействия солнечных лучей.

Масса рулонного материала на 1 м<sup>2</sup> составляет 4 кг.

Максимальная сила при растяжении в продольном направлении – не менее 600 Н.

Максимальная сила при растяжении в поперечном направлении – не менее 600 Н.

Более подробную информацию о технических характеристиках материала и его применению можно узнать на данной странице в соответствующих разделах.

### Основные преимущества БИКРОСТ ТКП

Экономичный вариант;

Гибкость на брусе 0 С;

Срок службы до 7 лет.

### Логистические характеристики

Кровельная гидроизоляция БИКРОСТ ТКП производится в виде рулонов размером 10x1 м, поставляется на поддоне (25 рулона), упакованном в белый термоусадочный пакет. Площадь покрытия 1 рулона составляет 10 квадратных метров (1 поддона – 250 кв.м.).



Продается гидроизоляция БИКРОСТ ТКП ТЕХНИКОЛЬ рулонами (объем 0,06 м3, вес 40 кг.), которые удобно транспортировать, хранить и переносить по строительной площадке или помещению.

Для оптовых покупателей есть вариант приобретения рулонного кровельного гидроизоляционного материала БИКРОСТ ТКП на поддонах (объем 1,38 м3, вес 1031,5 кг, количество рулонов на поддоне 25 шт.).

Купить и узнать цены на гидроизоляцию БИКРОСТ ТКП ТЕХНИКОЛЬ просто: добавьте товар в корзину, указав количество, или позвоните по телефону 8 (800) 737-77-44.

## Характеристики

Показатель	Значение
Бренд	ТехноНИКОЛЬ
Материал	Битумные и битумно-полимерные материалы
Страна происхождения	Россия
Способ монтажа	Наплавление
Вид кровли	Плоская
Водопоглощение по объему, % не более	1
Срок службы	До 7 лет
Верхняя сторона	Сланец
Размер	10 x 1 м
Основа	Стеклоткань
Гарантийный срок хранения, месяцев	12
Вес материала	4 кг/кв.м.
Вид материала	Битумный
Вид вяжущего	Битумное
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н/50 мм, не менее	700/700
Температура гибкости на брусе R=25 мм, не выше, С	0
Теплостойкость, °С	80
Длина, м	10