

Краска масляная МА-15

- Подходит для металлических и деревянных поверхностей
- Атмосферостойкая
- Выпускается в 13 цветах
- Продлевает срок службы обрабатываемой поверхности



Область применения:

Краска масляная для внутренних и наружных отделочных работ, для окрашивания металлических и деревянных изделий.


Способ применения:

Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, окислы, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенных поверхностей скребком удалить непрочные слои краски, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости для разбавления краски применять уайт-спирит (нефрас С-4 155/200), скипидар, разбавитель для масляных красок. Для достижения качественного покрытия (особенно для наружных работ) краску необходимо наносить на загрунтованную поверхность. Краску наносить кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Разбавление:

Готов к применению. Разбавление не требуется.

Фасовки:



Технические характеристики

УНИКАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	Олифа «Оксоль», высокоукрывистые пигменты, наполнители, импортные реологические добавки
СВЯЗУЮЩЕЕ	олифа «Оксоль»
РАЗБАВИТЕЛЬ	нефрас С-4 155/200, скипидар, разбавитель для масляных красок
СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	24 часа
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 часа
РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ	55-220 г/м ²
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть
СРОК ХРАНЕНИЯ	Хранить и транспортировать при температуре от -40° С до +40° С; срок хранения - 12 месяцев