



## ОЛИФА

# FARBITEX®

- ✓ Снижает расход последующего покрытия до 20% (в зависимости от породы дерева).
- ✓ Легко наносится на поверхность и равномерно распределяется по ней.
- ✓ Быстро высыхает.
- ✓ Не влияет на цвет основной краски.
- ✓ Придаёт изделию красивый блеск.

<b>Краткое описание</b>	Высококачественная олифа изготовлена по специальным технологиям, разработанным компанией ABC Farben.
<b>Состав</b>	Масло подсолнечное, уайт-спирит, сиккатив
<b>Блеск</b>	глянцевый
<b>Область применения</b>	Предназначается для разведения густых масляных красок, для пропитки деревянных поверхностей: деревянных конструкций, стропил, перекрытий, бревенчатых и обшитых вагонкой фасадов, деревянных построек, заборов, навесов, окон, дверей, плинтусов, наличников, а также оштукатуренных поверхностей перед окраской масляными красками или алкидными эмалями.
<b>Температура применения</b>	не ниже +5°C
<b>Инструмент</b>	Кисть
<b>Подготовка поверхности</b>	Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.
<b>Нанесение покрытия</b>	Олифа наносится кистью на чистую сухую поверхность.
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	1-2 слоя
<b>Разбавление</b>	не требуется
<b>Расход</b>	90-150 г/м <sup>2</sup> на однослойное покрытие
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °C - не более 24 часов. При снижении температуры время высыхания увеличивается.
<b>Очистка инструмента</b>	После завершения работ инструмент сразу промыть растворителем
<b>Срок годности</b>	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
<b>Транспортирование и хранение</b>	Олифу хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Температура хранения от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов
<b>Меры предосторожности, утилизация</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При проведении работ для защиты рук применять перчатки. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды. После использования по назначению, банки с остатками продукта должны быть плотно закрыты упаковочными средствами и отправлены на бытовую свалку или специализированный пункт утилизации.
<b>Фасовка</b>	1; 3; 5; 10; 38 л

Качество продукции обеспечивается системой Менеджмента качества на предприятии и пятиступенчатым контролем качества на производстве, сертифицированных на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
8 800 500 70 80



Качество - наш приоритет!  
[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)

FARBITEX, олифа, для наружных и внутренних работ