

Техническая информация



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Универсальный монтажный клей для дерева, полистирола, ПВХ, керамической плитки и т.п. Для работ внутри помещений. Без растворителей.

Область применения: Для беспроблемного наклеивания декоративных и изолирующих плит из полистирола, галтелей, украшающих профилей, керамической плитки, дерева, плинтусов и подобных материалов.

Непригоден для полиэтилена и других тяжело склеиваемых пластмасс.

Технические данные:

Сырьевая основа: сополимерная искусственная дисперсия
 Показатель pH: ок. 7 - 8
 Плотность: ок. 1,30 г/см³
 Цвет: белый
 Расход: тубика хватает прим. на 10 погонных метров

Подготовка основания:

Поверхность должна быть впитывающей, прочной, сухой и свободной от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.) Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой LF*. Одна из склеиваемых сторон обязательно должна иметь впитывающую способность.

Способ применения:

Тюбик перед применением хорошо размять. *Монтажный клей* нанести на склеиваемый материал местами или полосами и затем равномерно прижать к поверхности. При приклеивании жёсткого или тяжёлого материала необходимо создать нагрузку или зафиксировать до отверждения клея. Излишки клея сразу удалить влажной тканью. Время полного высыхания от 24 до 48 часов, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. После высыхания выдерживает темп. от - 20°C + 70°C.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте. Морозостойкий.
 Ёмкость хранить плотно закрытой!
 Срок годности - минимум 48 месяцев со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:

011606092 - п/э тубики по 250 г – 12 штук в коробке