



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 001/22d

Valvoline™ SynPower™ 5W-30

VALVOLINE SynPower — синтетическое моторное масло премиум-класса, рекомендованное производителями комплектного оборудования.

Масло SynPower обеспечивает максимальную эффективность и защиту в любых условиях эксплуатации и соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей моторостроителей.

Сертификаты и спецификации

MB-Approval 229.5

ACEA A3/B4

API SL

BMW LL-01

MB-229.3

MB 226,5

Renault RN0700/RN0710

VW 502 00/505 00

Рекомендовано для использования в случаях, когда указана спецификация

Fiat 9.55535.G1

Области применения

SynPower 5W-30 отвечает требованиям спецификации MB-Approval 229.5 для смазочных материалов. 5W-30 поддерживает мощность двигателя на автомобилях с DPF и GPF, для которых рекомендовано масло 5W-30.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и малотоннажного коммерческого транспорта, включая современные двигатели с турбонагнетателями и каталитическими нейтрализаторами.

Пригодно для сверхдлительных интервалов замены и для дизельных двигателей с прямым впрыском (тест Volkswagen DID).

Обязательно уточняйте надлежащую спецификацию масла в руководстве по эксплуатации.

Отличительные черты и преимущества

Защита двигателя и системы выпуска

Моторное масло SynPower содержит базовые масла самого высокого качества и новейшие присадки, которые обеспечивают максимальную защиту и эффективность при любых условиях эксплуатации. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей.

Борьба с отложениями

Специальные присадки предотвращают образование шлама и вредных отложений в двигателе.

Чистота двигателя

Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений.

Большой интервал замены

Продукт отличается превосходной стабильностью. Долговременная эффективность, длительные интервалы замены.

Защита от износа

Обеспечивает превосходную защиту от износа при любых рабочих условиях.

Превосходная эффективность при холодном пуске

Мгновенная подача масла при низких температурах облегчает холодный пуск и оптимальную смазку уже через несколько секунд после включения зажигания.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

Keeping the world moving since 1866™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибутором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Семейство продуктов включает автомобильные смазочные материалы, трансмиссионные жидкости, редукторные масла, гидравлические жидкости, средства для ухода за автомобилем, специальные продукты, консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт

www.valvolineeurope.com

Все спецификации производителей комплектного оборудования доступны по адресу: <https://pisheets.valvoline.com/>

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline, однако могут возникать отличия в характеристиках.

SynPower	
Класс вязкости по SAE	5W-30
Вязкость, мм²/с при 100 °C. ASTM D-445	12,3
Вязкость, мм²/с при 40 °C. ASTM D-445	73
Индекс вязкости ASTM D-2270	167
Вязкость, мПа с -30°C. ASTM D-5293	6060
TBN, мг KOH/g ASTM D-2896	12,4
Температура застывания, °C ASTM D-5949	-36
Удельная плотность при 15,6°C. ASTM D-4052	0,852
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда (COC), °C. ASTM D-92	226

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Рекомендуется хранить все упаковки в помещении. Если открытого хранения не избежать, бочки следует положить горизонтально, чтобы исключить возможное просачивание воды и повреждение маркировки на бочках. Запрещается хранить продукты при температуре выше 60°C, под прямыми солнечными лучами или при отрицательных температурах.

Заменяемый документ – 001/22c

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2022

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.