



## МАСЛО №8 (гель) для защиты рабочих поверхностей

Пропитка натуральная «БЕЛЫЕ ЛУГА» для внутренних работ  
«Масло для защиты рабочих поверхностей №8» ТУ ВУ 590819825.002-2016

- для внутренних работ
- высокая устойчивость к истиранию
- бактерицидные свойства

**МАСЛО №8** - натуральная пропитка для декоративно-защитной обработки деревянных поверхностей, подверженных регулярному механическому воздействию: рабочих поверхностей, столешниц из массива, предметов интерьера и мебели.

**МАСЛО №8** защищает деревянные поверхности от проникновения влаги, препятствует появлению плесени, гнили, грибков, водорослей и синевы, не шелушится. Содержит только натуральные ингредиенты природного происхождения. По консистенции - гелеобразная жидкость. Обладает приятным запахом льняного масла.

Состав хорошо ложится на поверхность древесины, не оставляет потеков, быстро сохнет и безопасен для здоровья. Подчеркивает естественную красоту дерева, подчеркивая его текстуру и придавая мягкий матовый оттенок. Поверхность, обработанная маслом, выглядит как теплая натуральная древесина.

Увеличивает срок службы деревянных покрытий, препятствуя пересыханию и растрескиванию дерева.

Используется в декоративно-прикладном творчестве.

**СОСТАВ:** натуральное льняное масло, пчелиный, карнаубский воск или прополис, натуральные смолы

**Расход** **50 - 100 г/м<sup>2</sup> (при нанесении 1-ого слоя)**  
**30 - 50 г/м<sup>2</sup> (при нанесении 2-ого слоя)**

### Подготовка основания

- существующее лаковое покрытие или краску удалить путем шлифования наждачной бумагой. Основание обеспылить.
- **ЗАПРЕЩЕНО** использовать для очистки влажную ткань.

### Применение

- перед применением перемешать
- для достижения максимального результата и более глубокой пропитки масло рекомендуется подогреть. Масло наносить тонким слоем, равномерно распределяя по поверхности.
- рекомендованное количество слоев – 2; время сушки между слоями – 24 часа.

- масло наносить на очищенное основание при помощи кисти, шпателя, короткошерстного валика, поролоновой губки, ветоши без ворса. Категорически запрещено использовать синтетические ткани.
- через 24 часа с момента нанесения удалить с поверхности излишки ветошью. Обработанные поверхности отполировать мягкой х/б тканью без ворса до состояния полного отлипа.

### Условия применения

- обработку и сушку поверхности производить при температуре воздуха от +20°C до +25°C и относительной влажности не выше 80 %;
- ЗАПРЕЩЕНО наносить состав при воздействии прямых солнечных лучей, так как это может привести к сморщиванию покрытия и выпариванию масла;
- при нанесении состава и сушке в помещении обеспечить оптимальную циркуляцию свежего воздуха, не допуская сквозняков;
- температура обрабатываемой поверхности и масла от +20 до +25°C;
- обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20 % от массы древесины в сухом состоянии;

### Меры предосторожности

Пропитка безопасна при контакте с кожей. Пропитанные маслом ткань или ветошь утилизировать как бытовые отходы. Попавшее на кожу и одежду масло смыть теплым мыльным раствором. Хранить в недоступном для детей месте.

**Гарантийный срок хранения 24 месяца** от даты изготовления. Масло хранят в герметично закрытой таре в складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов

**Упаковка** Металлические емкости по 0,9 кг

### Технические характеристики

Наименование показателя	Значение показателя
Цвет покрытия	Должен соответствовать утвержденному образцу
Внешний вид покрытия	Однородная без кратеров, пор и морщин поверхность
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	24
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Устойчивость к истиранию	Высокая
Тип поверхности	Матовая

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.