

ЛАЗЕРНЫЕ МФУ ДЛЯ БЫСТРОЙ И НАДЕЖНОЙ МОНОХРОМНОЙ ПЕЧАТИ



i-SENSYS серии MF270

В серию Canon i-SENSYS MF270 входят быстрые многофункциональные принтеры, которые идеально подходят для небольших офисов и домашнего использования.

Повышенная производительность

Обеспечьте максимальную производительность благодаря печати, копированию и сканированию документов на надежных устройствах. Отправляйте факсы с моделью MF275dw, экономьте время благодаря двусторонней печати и используйте разнообразные носители малого формата для изготовления печатных документов формата A5 и A6R.

Защитите конфиденциальные документы

Защитите свои документы, устройства и сеть от вирусов и кражи данных с помощью комплексной системы безопасности. В список функций входят безопасный запуск и руководство по навигации и безопасности.



**ПОВЫШЕННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**ЗАЩИТИТЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Простота использования

Экономьте время благодаря удобному интерфейсу и простому управлению настройками с помощью интуитивно понятного дисплея. Простое подключение по Wi-Fi и печать с мобильных устройств позволяют выполнять печать со смартфонов.

Canon

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК



MF275dw



MF272dw

Факс	●	
Скорость печати в формате А4	29 стр./мин	29 стр./мин
Устройство автоматической подачи документов	Да	Нет
Безопасная печать по PIN-коду	●	●
Автоматическая двусторонняя печать	●	●
Мобильная печать	●	●

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Монохромное лазерное устройство «Все в одном»
Поддерживаемые функции	MF275dw: печать, копирование, сканирование и факс MF272dw: печать, копирование и сканирование
ПРИНТЕР	
Скорость печати	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Разрешение печати	Эквивалентно 2400 x 600 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 7,5 сек. или меньше с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: 5,4 сек. или меньше (400 точек на дюйм) Прибл.: 7,1 сек. или меньше (600 точек на дюйм)
Языки интерфейса принтера	UFRII
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in Приложение Canon PRINT Business Поддержка Microsoft Universal Print
КОПИР	
Скорость копирования	Односторон.: до 29 стр./мин (A4) Двусторон.: до 18,5 изобр./мин (A4)
Время выхода первой копии (FCOT)	MF275dw: Устройство автоподачи документов (A4): 8,9 сек. или меньше Планшет (A4): 7,6 сек. или меньше
Разрешение при копировании	MF272dw: Планшет (A4): 7,6 сек. или меньше До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст/фото, текст/фото (высокая скорость), фото, текст
Двустороннее копирование	1 сторона на 2 стороны (автоматически)
Количество копий	До 999 копий
Коэффициент масштабирования	25-400% с шагом 1%
Другие функции	Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности, копирование паспорта
СКАНЕР	
Тип	Цвет
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования	MF275dw: Планшет: Монохромное одностороннее: 2,7 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 3,5 секунды на страницу (300x300 т./д.) Устройство автоподачи документов: Монохромное одностороннее: 2,0 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 1,5 изобр./мин (300x300 т./д.) MF272dw: Планшет: Монохромное одностороннее: 2,7 секунды на страницу (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 3,5 секунды на страницу (300x300 т./д.) 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Глубина цветного сканирования	256 уровней
Оттенки серого	TWAIN, WIA
Совместимость	216 мм
Макс. ширина сканирования	JPEG (только одна страница)
Сканирование на ПК	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
Сканирование с отправкой в облако²	ТОЛЬКО MF275dw 33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ³)
ФАКС	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Скорость модема	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Фото: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм
Режим приема	До 256 страниц ²
Разрешение факса	До 104 наборов
Память факса	Макс. 50 адресатов в одной группе
Скоростной набор	Макс. 114 адресатов
Групповой набор/адресаты	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Последовательная передача	Да (прием и передача)
Резервное копирование в память	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача
Работа с двусторонними факсами	
Другие функции	
РАБОТА С НОСИТЕЛЕМ	
Тип сканера	MF275dw: Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД). MF272dw: Планшетный
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	MF275dw: Кассета для бумаги на 150 листов Универсальный лоток на 1 лист Устройство автоподачи документов на 35 листов MF272dw: Кассета для бумаги на 150 листов Универсальный лоток на 1 лист
Вывод бумаги	На 50 листов

Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, бумага для документов, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета: A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,0 x 127 мм, макс. 216,0 x 356,0 мм АПД (ТОЛЬКО MF275dw): A4, A5, A6 ¹ , B5, B6, Legal, Letter, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм [*] Требуется приложение
Плотность носителей	Кассета: 60-163 г/м ² АПД (ТОЛЬКО MF275dw): 105-128 г/м ² (один лист) 50-105 г/м ² (несколько листов)
Двусторонняя печать	Автоматическая A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap Пользовательские форматы: мин. 210 x 279 мм, макс. 216 x 356 мм 60-105 г/м ²
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
Поддерживаемые ОС	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Windows [®] 8.1 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X версии 10.12 и выше Linux ³
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/WSD) Сканирование Pull: TCP/IP, USB Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Программное обеспечение и управление принтером	Безопасность: TLS1.3, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): IEEE802.1x Режим инфраструктуры: WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент контроля уровня тонера
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	150-2000 страниц в месяц
Производительность	Макс. 20 000 страниц в месяц ⁴
Частота процессора	1200 МГц
Память	256 МБ
Панель управления	MF275dw: Шестицветный черно-белый сенсорный ЖК-дисплей MF272dw: Пятицветный черно-белый ЖК-дисплей
Габариты с лотками (Ш x Г x В)	MF275dw: 390 x 374 x 368 мм MF272dw: 372 x 320 x 271 мм
Площадь для установки (Ш x Г x В)	MF275dw: 474 x 614 x 638 мм MF272dw: 372 x 598 x 526 мм
Вес	MF275dw Прибл. 11,6 кг MF272dw: Прибл. 9,0 кг
Условия эксплуатации	Температура: 10-30 °C (50-86°F) Относительная влажность: 20-80% (без конденсации) 220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Источник питания	Максимум: прибл. 1300 Вт Рабочий режим печати: прибл. 530 Вт Режим ожидания: прибл. 4,8 Вт Спящий режим: прибл. 1,0 Вт
Энергопотребление	Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,23 кВт·ч в неделю ⁵ Для получения более подробной информации относительности перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление ⁵ : Рабочий режим: односторон. 50 дБ, двусторон. 51 дБ Режим ожидания: без шума ⁵ Звуковая мощность ⁵ : Рабочий режим: не более 69,3 дБ Режим ожидания: Н/Д
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Картридж 071 (1200 страниц ⁶) ⁸ Картридж 071H (2500 страниц ⁶) ⁸
АКСЕССУАРЫ / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	ТОЛЬКО MF275dw TEL 6 KIT (телефонная трубка)
Примечания.	⁽¹⁾ Сканирование с помощью MF Scan Utility или приложения Canon PRINT Business ⁽²⁾ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1 ⁽³⁾ На Linux поддерживается и печать, и сканирование Распространяется только через Интернет. В ОС Linux поддерживаются функции печати и сканирования ⁽⁴⁾ Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства. ⁽⁵⁾ «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779 ⁽⁶⁾ В соответствии с нормами US ENERGY STAR [®] версии 3.0. ⁽⁷⁾ Согласно стандарту ISO/IEC 19752 ⁽⁸⁾ Принтер поставляется с начальным картриджем (700 стр.)



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF272dw	5621C013AA	4549292197143
i-SENSYS MF275dw	5621C001AA	4549292196832

АКСЕССУАРЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	Код Mercury	Код EAN
Тонер-картридж 071	5645C002AA	4549292209020
Тонер-картридж 071H	5646C002AA	4549292208993

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2023