

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло GT OFF ROAD 4T  
100% FULL SYNTHETIC MOTOR OIL 10W40

**LAVR**<sup>®</sup>  
MOTOLINE

07/2022

## ОПИСАНИЕ:

Высококачественное 100% синтетическое моторное масло специально разработано для внедорожных мотоциклов, которые оснащены 4-х тактными двигателями с водяным и воздушным охлаждением. Масло произведено по запатентованной технологии NSA, которая дает 100% эффект однородности масла и качество смешения компонентов. Обеспечивает надежную работу механизмов и узлов в экстремальных условиях эксплуатации. Смешивается со всеми стандартными маслами.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Повышает устойчивость двигателя к высоким нагрузкам и температурам
- Максимально охлаждает силовой агрегат даже в моменты экстремальных нагрузок за счет стойкости масляной пленки
- Предотвращает образование высокотемпературных отложений в двигателе
- Обеспечивает превосходную работу коробки передач и сцепления

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Класс вязкости, SAE J 300	10W-40
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445	89,00 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445	14,20 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости, ASTM D2270	165
Температура вспышки в о.т. по ASTM D92	225°C
Температура застывания по ГОСТ 20287 метод Б	-36°C
Щелочное число, ASTM D2896	8,9 КОН/г
Сульфатная зольность, ASTM D874	0,8 % от массы

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.80424/21 от 02.04.2021г.  
Показатели гарантируются технологией производства и определяются разработчиком при постановке масла на производство.

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Масло для кроссовых, эндуро, турэндуро и триал мотоциклов.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Класс вязкости SAE: 10W-40

Класс API: SM, SL, SJ, SH, SG

Класс JASO: MA-2 M033MOT156

**Двигатель:** бензиновые, четырехтактные

**Тип ТС:** дорожные и внедорожные мотоциклы, эндуро, триал, которые оснащены 4-х тактными двигателями, как с интегрированной, так и неинтегрированной коробкой передач; с водяным, воздушным, воздушно-масляным охлаждением и отвечающими требованиям норм Euro 2, 3, 4, 5. Прочие мотоциклы без систем снижения токсичности отработанных газов, мотовездеходы, скутеры.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза, рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Гарантийный срок хранения 5 лет. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до +40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7723

4 L ПЭ канистра Art. Ln7724



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].  
[www.lavr.ru](http://www.lavr.ru)