

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

PROline ML102 Промывка системы впрыска дизельных двигателей

LAVR®

12/2023

ОПИСАНИЕ:

Состав с обновленной формулой, разработанный специально под требования СТО. Имеет высокую эффективность очистки дизельных двигателей с пониженными показателями компрессии и сильно загрязненными элементами системы впрыска. Обеспечивает очистку компрессионных колец и профилактику загрязнения сажевого фильтра.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Усиленное раскоксовывающее действие
- Очистка компрессионных колец
- Удаляет до 100% загрязнений в форсунках
- Восстанавливает факел распыла
- Нормализует расход топлива
- Не требует замены масла
- Подходит для всех дизельных систем впрыска
- Безопасна для промывочного оборудования
- Восстановление тяговых характеристик
- Для двигателей объемом до 2,5 л

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная прозрачная жидкость желтого цвета

Запах: резкий специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для промывки всех типов дизельных систем впрыска. Совместима с любым промывочным оборудованием.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется проводить регулярную очистку системы впрыска каждые 20 – 30 тысяч километров пробега. Высококцентрированный состав. При охлаждении возможно появление осадка. Перед применением прогреть жидкость до комнатной температуры. Не заливать в бак автомобиля!

1. Тщательно встряхнуть банку.
2. Подключить промывочную станцию и залить состав.
3. Запустить двигатель и дать поработать на холостом ходу в течение 10 – 15 минут.
4. Заглушить двигатель на 10 – 15 минут для растворения отложений.
5. Запустить двигатель. Выработать жидкость, периодически плавно повышая обороты

до 1500 – 2500 об/мин. Одна упаковка рассчитана на обработку двигателя объемом до 2500 см³.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. Не допускать попадания внутрь организма и не вдыхать пары. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Избегать попадания на лакокрасочные покрытия. Беречь от детей. Срок годности 36 месяцев. Хранить в вертикальном положении при температуре от -30 до +30°C вдали от источников огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L жестяная банка Art. Ln2009



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru