



WOODTEX

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА НАДОЛГО



для защиты древесины

- ✓ долгосрочный защитный эффект
- ✓ сохраняет текстуру древесины
- ✓ глубокое проникновение в материал
- ✓ защита древесины от синевы и плесени
- ✓ для наружных и внутренних работ



ДЕКОРАТИВНАЯ
ПРОПИТКА
ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

WOOD
WORK



WOODTEX

ДЕКОРАТИВНАЯ ПРОПИТКА



Алкидное связующее:

Определяет основные механические и физико-химические свойства покрытия. Обеспечивает качество пленки и сцепления с поверхностью.

1



Воск и натуральные масла:

Обеспечивают стойкость к погодным воздействиям.

УФ-абсорбенты:

Поглощают лучи ультрафиолета.

2



Цветные пигменты:

Придают продукту выбранный цвет и обеспечивают укрывистость. 10 оттенков имитирующих ценные породы, в том числе, белый и бесцветный.

3



Антисептические добавки:

Обеспечивают защиту от биопоражений, от плесени, гниения, микроводорослей, вызывающих эффект синевы

4



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративно-защитная пропитка düfa Woodtex на алкидной основе идеально подходит для обработки поверхностей из натуральной древесины внутри и снаружи помещений.

ЗАБОРЫ

ИНТЕРЬЕРЫ

ФАСАДЫ

WOOD
ДЕКОРАТИВНАЯ

WOODTEX



Для достижения оптимального результата мы рекомендуем наносить не менее 2-ух слоев пропитки, а в качестве грунтовочного слоя – использовать грунтовку düfa Wood BASE

СРУБЫ



ДСП И ДВП



ДВЕРИ/ОКНА



IDEEN IN FARBE



WOODTEX

ДЕКОРАТИВНАЯ
ПРОПИТКА



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

WOODTEX защитит Ваш деревянный дом внутри и снаружи от:

- Возникновения и размножения микроорганизмов, включая плесень, водоросли;
- Гниения древесины;
- Ультрафиолетового излучения и выгорания цвета;
- Атмосферных осадков и чрезмерной влажности.

Новая декоративно-защитная пропитка WOODTEX для наружных и внутренних работ сочетает в себе лучшие качества алкидного антисептика, натуральных масел и твёрдого воска, обеспечивая надёжную и длительную защиту Вашему деревянному дому.

Специальные антисептические добавки в составе WOODTEX гарантируют защиту от различных видов био-поражений, являющихся характерной проблемой для деревянных строений.

Для усиления степени защиты мы рекомендуем использовать для предварительной подготовки поверхности специальные антисептические грунтовки из ассортимента деревозащитных средств düfa

Наличие в составе пропитки УФ-абсорбентов и специальных добавок (твёрдого воска и масел), обеспечивают защиту от выгорания цвета и атмосферостойкость покрытия, выполненного Woodtex.

Расход для строганной древесины:
..... 10-12 м²/л
..... для пиленной древесины:
..... 5-8 м²/л

Разбавитель..... Растворитель

Инструмент Кисть, распылитель

Цвет 10 великолепных оттенков,
..... имитирующих ценные
..... породы дерева

Полное высыхание... 24 часа





БЕСЦВЕТНЫЙ



БЕЛЫЙ



СОСНА



ДУБ



ОРЕГОН



РЯБИНА



МАХАГОН



ТИК



ОРЕХ



ПАЛИСАНДР



IDEEN IN FARBE





ООО «Мефферт Полилюкс», 142407, Россия,
МО, Ногинский р-н, «Ногинск-Технопарк», д.14,
+7 (495) 221-66-66, www.m-p-l.ru

Издание: Апрель 2017.
Изменения, ошибки и опечатки не исключены.
Все иллюстрации имеют общий характер.

www.dufa.ru