

Клещи переставные ClassicPlus

- Прочные переставные клещи с утопленным безопасным шарниром для максимальной нагрузки
- С держателем для гвоздей и проволоки
- Двойные зубчатые захватные губки
- С помощью крепления для дополнительных пластиковых челюстей для тщательной установки
- Оптимальная геометрия зева с самостоятельно зажимающимися зубьями для надежного захвата
- Захватывающий мощностью 40% по сравнению с DIN ISO по дугообразной регулировке храпового
- Зубцы дополнительно прошли индуктивную закалку
- Защита от заземления для безопасной работы, предотвращает травмы вследствие раздавливания
- Утопленный шарнир с широкими направляющими поверхностями
- Оптимальная точка вращения, небольшие усилия
- Эргономичное положение и форма рукоятки для оптимальной передачи усилия
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из специальной инструментальной стали, ковальной, закаленной в масле

SKU: 1651-12-240

Сопутствующие товары



Art-Nr.: 821-2
Губки
пластиковые, 1
пара

Общая информация

Клещи переставные






Made in Germany означает качество, точность и опыт. Все это используется при производстве переставных клещей. Все клещи имеют высококачественную поверхность и изготовлены методом штампованной поковки из хром-ванадиевой стали, благодаря чему они подходят для максимальной нагрузки в течение длительного времени. Чтобы гарантировать безопасность работы, захватные губки клещей с обеих сторон имеют зубья; захватные зубья дополнительно прошли индуктивную закалку, имеется защита от зажима.



Готовность ко всем случаям

Для слесаря-сантехника часто исключение становится правилом – к примеру, если его вызывают по поводу прорыва воды. Он не знает, что его там ждет. С правильным выбором гибких инструментов проблемный случай превращается в обычный. С чемоданом инструментов от «NWS» у него под рукой будет подходящий для любой задачи и прочный инструмент. А если предстоит тяжелая работа с большими трубами, у него всегда есть наготове «ClassicPlus».

Скачиваний

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | 1651-12-240.jpg |  | detail_1651-12-240_1002221543.jpg |  | detail_1651-12-240_1002221444.jpg |
|  | detail_1651-12-240_1002192134.jpg |  | detail_1651-12-240_1002192140.jpg | | |

Технические данные

| 1651-12-240 | | |
|-------------|---|------------------|
| ↔ | Длина - mm | 240 |
| ↔ | Длина - in | 9 1/2 |
| ○ | Ширина трубы - Ø mm | 45 |
| ○ | Ширина трубы - Ø in | 1 1/2 |
| ○ | Размер ключа - mm | 50 |
| □ | Пролет - mm | 50 |
| ± | Толщина материала - mm | 55 - 57 |
| HRC | Твердость зубов - HRC | 55 - 57 |
| DIN | Стандарты DIN — национальные, европейские и международные | DIN ISO 8976 |
| ⚖ | Вес - g | 330 |
| 📦 | Единица упаковки | 6 |
| ▮ | Штрих-код | 40 03758 16514 0 |